

REGGITUBI

PRODOTTO PER SALVAGUARDIA TUBI E CAVI AEREI



- · Protezione effettiva contro danni ambientali e sprechi. · Fabbricato per soddisfare gli standard di un ampio
- · Nessun costo di manutenzione.
- Il suo particolare disegno previene lo slittamento del tubo ed il suo attorcigliamento, previene guasti precoci al tubo/cavo evitando tempi di sostituzione.
- Riduce il rischio del personale che lavora sotto ed intorno al tubo.
- · Offre sicurezza senza particolari strumenti.

- Fabbricato per soddisfare gli standard di un ampio programma di controllo qualità.
- Operativo da -40c° a 130c° senza idrolisi ed invecchiamento.
- Resistente agli idrocarburi, olio, nafta, kerosene avio, ed al maggior numero di prodotti chimici e petrolchimici.
- Le cinghie sono facilmente rimpiazzabili quando consumate o danneggiate.
- Formati per tubi/cavi da 1 a 12 pollici.



tubi per bacini offshore, rifornimento navi, tubi aspirazione pesci (riduce

notevolmente ammaccature), tubi per vuoto pneumatico e materiali di manovra, per alimenti, eccetera.

Art.	Lungh. cm	Altezza cm	Peso kg	Portata kg	Dim. tubo cm
VAL 100 ED METAL D.RING	46	4	1,30	800	1" / 2,5
VAL 125 ED METAL D.RING	47	5.5	1,50	800	1,25" / 3,1
VAL 150 ED METAL D.RING	51	5	1,60	800	1,5" / 3,8
VAL 200 ED METAL D.RING	34	6.5	1,00	800	2" / 5,0
VAL 200 D METAL D.RING	34	6.5	1,00	800	2" / 5,0
VAL 200 H HOOK-EYE	34	6.5	1,00	800	2" / 5,0
VAL 300 D METAL D.RING	33.5	9.5	1,20	800	3" / 8,0
VAL 300 H HOOK-EYE	33.5	9.5	1,20	800	3" / 8,0
VAL 400 D METAL D.RING	31.5	12	1,80	800	4" / 10,0
VAL 400 D HOOK-EYE	31.5	12	1,80	800	4" / 10,0
VAL 500 D HOOK-EYE	31.5	12	1,80	800	5" / 12,0
VAL 600 H HOOK-EYE	55.5	17.5	5,5	4.000	6" / 15,0
VAL 800 H HOOK-EYE	77.5	24	12,00	6.000	8" / 20,0
VAL 1000 H HOOK-EYE	104	27	20,00	6.400	10" / 25,0
VAL 1200 H HOOK-EYE	104	27	20,00	6.400	12" / 30,0







H: fascia



